



prim. [input] : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 sec. [output] : **350mA constant**  
 Abmessungen [dimensions]: 123x38x21mm  
 Leerlaufspannung [max. output voltage] : 48V  
 Überlastschutz [overload protection]  
 Kurzschlußschutz [short circuit protection]  
 Für den Einsatz von bis zu 12 LUXEON LED 1W  
 [suitable to supply up to 12 LUXEON LED 1W]

**Art.-Nr. 550-061-50**



prim. [input] : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 sec. [output] : **700mA constant**  
 Abmessungen [dimensions]: 123x38x21mm  
 Leerlaufspannung [max. output voltage] : 24V  
 Überlastschutz [overload protection]  
 Kurzschlußschutz [short circuit protection]  
 Für den Einsatz von bis zu 5 LUXEON LED 3W  
 [suitable to supply up to 5 LUXEON LED 3W]

**Art.-Nr. 556-061-50**



prim. [input] : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 sec. [output] : **350mA constant**  
 Abmessungen [dimensions]: 103x67x30mm  
 Leerlaufspannung [max. output voltage] : 48V  
 Überlastschutz [overload protection]  
 Kurzschlußschutz [short circuit protection]  
 Für den Einsatz von bis zu 12 LUXEON LED 1W  
 [suitable to supply up to 12 LUXEON LED 1W]  
**dimmbar über Schnittstelle 0-10V (DC) (PWM) oder Potentiometer 47kOhm**  
**[dimmbare via interface 0-10V (DC) (PWM) or potentiometer 47kOhm]**

**Art.-Nr. 550-062-50**