


## LED power 230V

LED-Wandleuchte (Up- and Downlight) mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Direktanschluß an 230 V-Netzspannung, in silberfarbig pulverbeschichtetem Aluminium-Druckgußgehäuse

Wall light (up- and downlight) with power-LED incl. power supply to be connected directly to 230 V nominal voltage, in aluminium die cast housing (silver laquering - texture)



230V  **IP 65** 


	Farbtemperatur colour temperature	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity			min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Abstrahlwinkel beam angle		Artikelnummer ref.-No.
			oben up	unten down	gesamt total		oben up	unten down	
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	7,8 W	3	3	6	80 lm	25°	60°	...-891-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	7,8 W	3	3	6	80 lm	25°	60°	...-891-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	7,8 W	3	3	6	60 lm	25°	60°	...-891-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.  
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

## LED power 230V

LED-Wandleuchte (Up- and Downlight) mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Direktanschluß an 230 V-Netzspannung, in silberfarbig pulverbeschichtetem Aluminium-Druckgußgehäuse

Wall light (up- and downlight) with power-LED incl. power supply to be connected directly to 230 V nominal voltage, in aluminium die cast housing (silver laquering - texture)



230V  **IP**  
**65** 

	Farbtemperatur colour temperature	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity			min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Abstrahlwinkel beam angle		Artikelnummer ref.-No.
			oben up	unten down	gesamt total		oben up	unten down	
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	15,6 W	6	6	12	80 lm	25°	40°	...-892-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	15,6 W	6	6	12	80 lm	25°	40°	...-892-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	15,6 W	6	6	12	60 lm	25°	40°	...-892-70


Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

## LED power 230V

LED-Wandleuchte (Up- and Downlight) mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Direktanschluß an 230 V-Netzspannung, in silberfarbig pulverbeschichtetem Aluminium-Druckgußgehäuse

Wall light (up- and downlight) with power-LED incl. power supply to be connected directly to 230 V nominal voltage, in aluminium die cast housing (silver laquering - texture)



230V  **IP 65** 

	Farbtemperatur colour temperature	Nennleistung rated power	Anzahl LED LED quantity			min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Abstrahlwinkel beamangle		Artikelnummer ref.-No.
			oben up	unten down	gesamt total		oben up	unten down	
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	33,6 W	12	12	24	80 lm	6°	25°	...-893-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	33,6 W	12	12	24	80 lm	6°	25°	...-893-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	33,6 W	12	12	24	60 lm	6°	25°	...-893-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.  
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.