


LED-Bodeneinbauleuchte mit LUXEON®REBEL Hochleistungs-LED mit Netzgerät zum Anschluß an 230 V Netzspannung, inkl. Einbaugehäuse, Außenring Edelstahl; 10° schwenkbar  
LED-ground light with LUXEON®REBEL Power LED to be connected directly to 230 V, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tiltable

**IP**  
**67**




mit optischer Linse 25°  
with optical lens 25°

LED-Farbe LED colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutral white typ. 4100k	Ø 135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-844-40</b>
cool white typ. 6500k	Ø 135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-844-50</b>
warm white typ. 3100k	Ø 135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-844-70</b>

mit optischer Linse 60°  
with optical lens 60°

LED-Farbe LED colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutral white typ. 4100k	Ø 135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-845-40</b>
cool white typ. 6500k	Ø 135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-845-50</b>
warm white typ. 3100k	Ø 135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-845-70</b>

**IP**  
**67**



mit optischer Linse 25°  
with optical lens 25°

LED-Farbe LED colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutral white typ. 4100k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-846-40</b>
cool white typ. 6500k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-846-50</b>
warm white typ. 3100k	131 x 131 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	25°	<b>559-846-70</b>

mit optischer Linse 60°  
with optical lens 60°

LED-Farbe LED colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutral white typ. 4100k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-847-40</b>
cool white typ. 6500k	131 x 131 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-847-50</b>
warm white typ. 3100k	131 x 131 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	60°	<b>559-847-70</b>

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.  
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.