



4520 Margo
.45 Alluminio anodizzato
 Aluminium anodized

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 15W	1840lm
/WW 3000K	LED 15W	1650lm
/XW 2700K	LED 15W	1560lm

0,15 Kg
 Versione ETL disponibile a richiesta.
 ETL version available upon request.

Pixeling free

Il nuovo circuito 180 LED/mt. annulla l'effetto puntiforme garantendo una luce continua e uniforme.

New LED strip 180 LED /mt. cancels the pixeling effect guaranteeing a continuous and uniform light.



Optional



0131/S
 Interruttore dimmer touch a richiesta. La lunghezza della lampada rimane invariata, l'interruttore riduce di 10cm la linea di luce.
 Touch dimmer switch on request. The lamp length don't change, touch switch reduces 10cm the light line.



0131/RV
 Sensore di presenza a richiesta. La lunghezza della lampada rimane invariata, il sensore riduce di 10cm la linea di luce.
 Body detector on request. The lamp length don't change, body detector reduces 10cm the light line.

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade complete di tappi.
 Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
12,5	1,5W	A4520.45/10/XW	156	A4520.45/10/WW	165	A4520.45/10/W	184	A4520.45/10RGB
22,5	3W	A4520.45/20/XW	312	A4520.45/20/WW	330	A4520.45/20/W	368	A4520.45/20RGB
32,5	4,5W	A4520.45/30/XW	468	A4520.45/30/WW	495	A4520.45/30/W	552	A4520.45/30RGB
42,5	6W	A4520.45/40/XW	624	A4520.45/40/WW	660	A4520.45/40/W	736	A4520.45/40RGB
52,5	7,5W	A4520.45/50/XW	780	A4520.45/50/WW	825	A4520.45/50/W	920	A4520.45/50RGB
62,5	9W	A4520.45/60/XW	936	A4520.45/60/WW	990	A4520.45/60/W	1104	A4520.45/60RGB
72,5	10,5W	A4520.45/70/XW	1092	A4520.45/70/WW	1155	A4520.45/70/W	1288	A4520.45/70RGB
82,5	12W	A4520.45/80/XW	1248	A4520.45/80/WW	1320	A4520.45/80/W	1472	A4520.45/80RGB
92,5	13,5W	A4520.45/90/XW	1404	A4520.45/90/WW	1485	A4520.45/90/W	1656	A4520.45/90RGB
* 102,5	15W	4520.45/XW	1560	4520.45/WW	1650	4520.45/W	1840	A4520.45/100RGB
112,5	16,5W	A4520.45/110/XW	1716	A4520.45/110/WW	1815	A4520.45/110/W	2024	A4520.45/110RGB
122,5	18W	A4520.45/120/XW	1872	A4520.45/120/WW	1980	A4520.45/120/W	2208	A4520.45/120RGB
132,5	19,5W	A4520.45/130/XW	2028	A4520.45/130/WW	2145	A4520.45/130/W	2392	A4520.45/130RGB
142,5	21W	A4520.45/140/XW	2184	A4520.45/140/WW	2310	A4520.45/140/W	2576	A4520.45/140RGB
152,5	22,5W	A4520.45/150/XW	2340	A4520.45/150/WW	2475	A4520.45/150/W	2760	A4520.45/150RGB
162,5	24W	A4520.45/160/XW	2496	A4520.45/160/WW	2640	A4520.45/160/W	2944	A4520.45/160RGB
172,5	25,5W	A4520.45/170/XW	2652	A4520.45/170/WW	2805	A4520.45/170/W	3128	A4520.45/170RGB
182,5	27W	A4520.45/180/XW	2808	A4520.45/180/WW	2970	A4520.45/180/W	3312	A4520.45/180RGB
192,5	28,5W	A4520.45/190/XW	2964	A4520.45/190/WW	3135	A4520.45/190/W	3496	A4520.45/190RGB
202,5	30W	A4520.45/200/XW	3120	A4520.45/200/WW	3300	A4520.45/200/W	3680	A4520.45/200RGB
212,5	31,5W	A4520.45/210/XW	3276	A4520.45/210/WW	3465	A4520.45/210/W	3864	A4520.45/210RGB
222,5	33W	A4520.45/220/XW	3432	A4520.45/220/WW	3630	A4520.45/220/W	4048	A4520.45/220RGB
232,5	34,5W	A4520.45/230/XW	3588	A4520.45/230/WW	3795	A4520.45/230/W	4232	A4520.45/230RGB
242,5	36W	A4520.45/240/XW	3744	A4520.45/240/WW	3960	A4520.45/240/W	4416	A4520.45/240RGB
252,5	37,5W	A4520.45/250/XW	3900	A4520.45/250/WW	4125	A4520.45/250/W	4600	A4520.45/250RGB
262,5	39W	A4520.45/260/XW	4056	A4520.45/260/WW	4290	A4520.45/260/W	4784	A4520.45/260RGB
272,5	40,5W	A4520.45/270/XW	4212	A4520.45/270/WW	4455	A4520.45/270/W	4968	A4520.45/270RGB
282,5	42W	A4520.45/280/XW	4368	A4520.45/280/WW	4620	A4520.45/280/W	5152	A4520.45/280RGB
292,5	43,5W	A4520.45/290/XW	4524	A4520.45/290/WW	4785	A4520.45/290/W	5336	A4520.45/290RGB
302,5	45W	A4520.45/300/XW	4680	A4520.45/300/WW	4950	A4520.45/300/W	5520	A4520.45/300RGB

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Drivers ON/OFF

Cod.	0155	0156	0160	0157	0161/100	0162
	24V-13W	24V-25W	24V-50W	24V-75W	24V-100W	24V-150W

DIMMABLE drivers

Cod.	0110/DIM	0717/DIM60	0717/DIM100
	12/24V	24V-60W	24V-100W

LED emergency unit

Cod.	0115/EM
	Inverter + Battery + LED indicator

RGB drivers

Cod.	0164	0167	Driver RGB Casambi
	120W	22W	0164/CASA
	IN:230V - OUT: 3x24V		120W
			IN:230V - OUT: 3x24V

0163	0165	0166
IR Sensor	IR Remote controller	Sinc Cable

Solo collegamento in parallelo. - Only parallel connection.