

FROG SUB



**Casquillo/Lámpara:**  
Halógena bajo voltaje  
GY6,35 100W-12V

**Material:**

- Tecnopolímero inyectado de alta resistencia.
- Reflector de aluminio de alta pureza.

**Nota:**  
Accesorios ver abajo.  
2200 lm  
Modelo sumergible para operar solamente a 12V con transformador de seguridad remoto.

**Socket/Bulb:**  
Low voltage halogen  
GY6,35 100W-12V

**Material:**

- High resistand injected technopolymer.
- Extra-pure aluminium reflector.



**Nota:**  
Accessories see here below.  
2200 lm  
Underwater model for submerged operation only 12V supply from remote security trans-former.

**Versión:**  
100W-12V

**7126310**

**Versions:**  
100W-12V

**7126310**



**Nota:**  
Transformador de seguridad en caja sumergible  
100VA-230/12V-50Hz  
Color: Negro RAL 9005

Para uso sumergible de acuerdo con los estándares de uso con transformador adecuado a 230/12V. Este transformador tiene que ser "seguro" consecuentemente la tensión primaria no debe descargar en la secundaria, incluso en caso de fallo eléctrico. Al mismo tiempo, debe trabajar sin exceder los límites de temperatura. Los modelos que se ofrecen, en IP67 de doble aislamiento, pueden ser utilizados tanto en interior como en exterior.

**Características Sub box:**

- Caja fabricada con tecnopolímero de alta resistencia.
- Juntas de sellado de silicona.
- AISI 304 acero inox.
- Usar sólo cable preparado para sumergir con un diámetro entre 7,5 y 12mm.
- 2x4 mm<sup>2</sup> terminal - 10A
- Protección IP67
- Class II

**Note:**  
security transformer in watertight box 100VA-230/12V-50Hz  
Colour:black RAL 9005

For underwater operation it is compulsory, according to standards, to supply underwater fixtures at 12V voltage, thus making necessary the use of suitable 230/12V transformers. Such transformers must be "safe" therefore the primary tension must not discharge on the secondary, not even in case of electrical failure and must work in continuous duty without exceeding temperature limits. The models we supply, in IP67 double insulation watertight box, corrosion-proof, can be used either in indoor or outdoor applications.

**Features Sub box:**

- high resistance composite technopolymer box
- silicone rubber gaskets
- AISI 304 stainless steel hardware
- line entry: use only a cable suitable for underwater use with diameter between 7,5 and 12mm
- 2x4 mm<sup>2</sup> terminal - 10A
- IP67 protection
- Class II insulation

**Versión:**  
transformador seguridad

**3090002**

**Versions:**  
security transformer

**3090002**



