

SAPOS UP



Lámpara:
3 LED alta emisión
4,2W

Material:
• Tecnopolímero
inyectado de alta
resistencia.
• Juntas de silicona y
goma.
• Reflector de aluminio
de alta pureza.

Nota:
300 lm
Llave especial para
apertura y cierre del
aparato (3090006)
pedir por separado.
Consumo total de
hasta 4 aparatos,
alimentados con
(3090005). Fuente de
alimentación SELV
requerida, 12V DC.
Proyector subacuático
orientable.

Socket/Bulb:
3 high emission LED
4,2W

Material:
• High resistand injected
technopolymer.
• Silicone rubber gaskets.
• Extra-pure aluminium
reflector.



Note:
300 lm
Fixture opening and
closing by special key
(3090006) to be order
separately.
Total power consump-
tion, up to 4 fixtures
feedable with one
(3090005).
SELV power supply
required, 12V DC.
Tilttable floodlight

Versión:
4,2W

7501101/C02

Versions:
4,2W

7501101/C02



Importante:
para abrir y cerrar el aparato y la caja es indispen-
sable el uso de la llave especial 3090006, pedir por
separado.

Versión:
llave apertura y cierre

3090006

Important:
to open and close booth the fixture and the box it is
indispensable to use the special key 3090006, to be
ordered separately.

Versions:
Opening and closing special key

3090006

Caja de fuente de alimentación para Sapos Up, pre-
parada para 230V-50/60Hz y con un cable bipolar
máx. Ø12 mm.

Versión:
caja fuente alimentación

3090005

Power supply box for Sapos Up, ready for through line
230V-50/60Hz with twin core cable max Ø12 mm.

Versions:
Power supply box

3090005

